

## Электромагнитный замок SP-EL320MDL-GR

- Сила удержания 320–340 кг
- Питание 12 В или 24 В
- Датчик положения двери
- Датчик Холла для мониторинга состояния замка
- Двухцветная световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из окрашенного алюминия



Электромагнитный замок SP-EL320MDL-GR предназначен для установки на двери, контролируемые СКУД, а также на двери эвакуационных выходов.

### Мониторинг положения двери и состояния замка

Замок имеет встроенный магнитоконтактный датчик для контроля положения двери, ответный магнит встроен в якорь. Контролировать прижим якоря позволяет датчик Холла: если якорь не прижат или прижим плохой, например, посторонние предметы находятся между якорем и электромагнитом, то реле остается в обычном состоянии, а при нормальном прижиме реле переключается.

### Наличие индикации

Двухцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: не горит – нет питания, зеленый – якорь не прижат или плохой прижим, красный – нормальный прижим якоря. Кроме того, специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом обеспечивает преодоление остаточной намагниченности.

### Технические характеристики

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Модель:</b>                      | <b>SP-EL320MDL-GR</b>                                  |
| <b>Цвет:</b>                        | Серый                                                  |
| <b>Сила удержания:</b>              | 320–340 кг                                             |
| <b>Материал:</b>                    | Окрашенный алюминий                                    |
| <b>Датчик двери:</b>                | НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC                                 |
| <b>Датчик Холла:</b>                | Релейный выход: НЗ, НР, ОБЩ; 3 А, 30 В DC              |
| <b>СИД:</b>                         | Красный / зеленый                                      |
| <b>Напряжение питания:</b>          | 12 В (DC) / 24 В (DC)                                  |
| <b>Потребляемый ток:</b>            | 0,5 / 0,25 А                                           |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | От -10 до +55 °C                                       |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 10%–90%                                                |
| <b>Класс защиты:</b>                | IP50                                                   |
| <b>Габариты:</b>                    | 261 x 49(+6) x 29 мм (замок), 190 x 43 x 13 мм (якорь) |