

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1
Optimus AHD-H022.1(3.6)_V.2


Чувствительный элемент	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2.1Мп
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Компенсация встречной засветки	Выкл./BLC
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	24 ИК-диода(до 20м)
Рабочая температура	От -20 °С до +50 °С при влажности 90% (без конденсата)
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	350 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус, класс защиты	Пластик, IP20
Размеры	90 x 65 мм/ 156 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.