

Спецификация

- Количество пользователей – 1000
- Встроенный считыватель – EM-Marine и Mifare
- Тип клавиш – сенсорный
- Возможность фантомного ввода кода
- Степень защиты оболочки – IP66
- Мобильное приложение



Технические характеристики

Модель	Кодонаборный контроллер Optimus NC1-KTRME366
Количество пользователей	1000 (988 обычных, 10 временных, 2 с активацией тревоги)
Режимы работы	1)Карта 2)Пароль 3)Карта или пароль 4) Групповой доступ
Встроенный считыватель	Есть
Дальность считывания идентификаторов	До 60 мм
Тип встроенного считывателя	EM-Marine и Mifare
Частота	125 КГц и 13,56 МГц
Защита от несанкционированного доступа	Полузащищенный

Тип защиты	Групповой доступ - возможность использования двухчиповых карт и/или ввода пароля, поддержка фантомного ввода кода доступа
Возможность подключения внешнего считывателя	Есть
Совместимость	Корректная работа в случае подключения внешних считывателей гарантируется при подключении исправных считывателей и кодонаборных панелей с выходным интерфейсом Wiegand формата 4, 8, 10, 26, 34, 42, 56, 58
Предельная дальность связи с внешним считывателем	Не более 100 метров
Коммутация	10-ти проводная подготовка
Подключение нескольких внешних считывателей на одну линию	Допускается при поддержке данной функции считывателем
Допустимый тип идентификатора для подключаемого считывателя	EM-Marine, Mifare, QR, код
Протокол связи с подключаемым считывателем или кодонаборной панелью	Wiegand 4, 8, 10, 26, 34, 42, 56, 58
Размер хранимого идентификатора	3-7 байт в зависимости от типа используемой карты и выходного интерфейса подключаемого считывателя
Величина пароля	4-6 символов
Коммутируемый ток замка	До 2.5 Ампер (DC 12В)

Длительность открытия двери	0-99 секунд
Функция тревоги	Тревожный выход (ток до 1А), время активации от 1 до 180 секунд, тревога вскрытия двери, корпуса контроллера, удержания двери в открытом состоянии, попытках неверной авторизации, принудительная активация
Подключение к сети	Wi-fi 2.4 GHz
Мобильное приложение	Smart Life
Рабочее напряжение	DC 12-18В
Индикация	Есть
Подсветка клавиш	Есть
Тип клавиш	Сенсорный
Зуммер	Есть
Степень защиты оболочки	IP66
Рабочая температура	-40°C до +60°C
Рабочая влажность	10 - 90 %
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Габариты	151 x 45 x 23 мм
Комплектация	Контроллер Монтажный комплект Шестигранник под звёздчатый винт Мастер карта Руководство пользователя Диод