

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/ H.264
- 4 видеовхода, 1 аудиовход
- 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS @ (20к/с на канал)
- Двойной поток данных
- Поддержка облака (P2P)



Технические характеристики

Модель		EL RA-241E
Система	Операционная система	Embedded Linux
	Процессор	XM8520
	Режим просмотра	1/4/9
	Фиксация событий	Детекция движения, Системные события
	Аналоговый режим	4 камеры 1080N Воспр.2 каналов
	Сетевой режим	8 IP камер 1080P Воспр.1 канал
Запись/Архивация	Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По событию
	Скорость записи	1080N/720P/960H AHD/TVI/CVI/XVI @ 20к/с на канал
	Воспроизведение архива	До 2 каналов, макс скорость. x8
	Поиск по архиву	По времени/По тревоге/Smart поиск
	Резервное копирование	Браузер/USB flash/ USB HDD/VMS(до 64 камер)
	Видео-кодек	H.265 / H.264
	Аудио-кодек	G711A
Сеть	Сетевые службы	DDNS, FTP, SMTP, NTP, P2P, RTSP
	Поддерживаемые протоколы камер	NETIP, ONVIF
	Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P),CMS (до 64 камер)
	Облачная технология (P2P)	www.xmeye.net
	Мобильный мониторинг	iOS, Android (Xmeye/Xmeye Pro)

Интерфейсы	Видео выходы	HDMI - 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024 VGA - 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024
	Аудио Вход/Выход	1/1 RCA
	Сеть	RJ-45 (10M/100M)
	USB порт	2* USB 2.0
	Тревожный Вход/Выход	Нет
	Жесткий диск	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 Тб (не в комплекте)
	Беспроводные сети	Нет
Прочее	Комплектность	Регистратор, USB мышь, Блок питания, комплект крепления HDD, Краткое руководство.
	Питание	DC: 12В (2А) (адаптер в комплекте)
	Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
	Материал корпуса	метал, пластик
	Размер, вес	210x198x47mm/ 750 гр